

TRAPPE ACO SERVOKAT GD ACIER GALVANISÉE - 1000X1000MM H130 D400 / 900KN

Informations produit





Avantages

- Matière : acier galvanisé
- Certifié conforme à la norme NF EN 124
- Assistance à l'ouverture par vérins à gaz
- Résistance à la corrosion (hors agression saline ou chlorée)
- Durabilité : soudure continue
- Equipé d'un joint d'étanchéité à l'eau et aux odeurs
- Anti grippage - écrous mobiles de verrouillage en laiton
- Couverture antidérapante en tôle pleine larmée
- Conditionnement en carton renforcé aux angles

Description produit

- Couvercle robuste pour application extérieure adapté aux charges lourdes et dynamiques
- Maintenance simplifiée : couvercle avec vérin à gaz pour ouverture assistée, vérin à gaz préinstallé
- Béquille de sécurité avec déploiement automatique évitant les fermetures accidentelles
- Verrouillage en 2 points, vis de verrouillage avec joint nitrile
- Equipé d'un joint EPDM résistant à l'huile et à l'essence
- Charge : D400 selon la norme NF EN 124, soit une charge répartie de 900 kN et 8100 kN en charge répartie au m²
- Livré complet avec clé de levage (pour dévisser, extraire et soulever), pochette plastique incluant notice de pose (également disponible sur aco.fr)

Données techniques



Article	Classe	Charge répartie (kN)	Charge répartie au m ² (kN)	AxB (mm)	CxD (mm)	Hauteur du cadre (mm)	Hauteur hors tout (mm)	Nombre de fermeture(s)	Poids (kg)
58454	D400	900	8100	1000 x 1000	1144 x 1289	130	316	2	225