TRAPPE ACO SOLID ASSIST ACIER INOXYDABLE - 1000X1000MM H59.5MM B125 / 900KN

Informations produit




Avantages

- Matière : acier inoxydable
- Certifié conforme à la norme NF EN 124
- · Assistance à l'ouverture par vérins à gaz
- Résistance à la corrosion
- Durabilité : soudure continue
- Equipé d'un joint d'étanchéité à l'eau et aux odeurs
- Anti grippage écrous mobiles de verrouillage en laiton
- Couverture antidérapante en tôle larmée
- Conditionnement en carton renforcé aux angles

Description produit

- Couvercle pour application industrielle nécessitant un couvercle simple et léger
- Maintenance simplifiée : couvercle avec vérin à gaz pour ouverture assistée, vérin à gaz préinstallé
- Verrouillage en 2 points, avec vis CHC inox A2 protégées par des caches plastiques
- Charge: B125 selon la norme NF EN 124, soit une charge répartie de 900 kN et 2500 kN en charge répartie au m²
- Livré complet avec 2 clés de levage (pour dévisser, extraire et soulever), pochette plastique incluant notice de pose (également disponible sur aco.fr), quatre entretoises de maintien, caches plastiques dont quatre en supplément

Données techniques



Article		Charge répartie (kN)	Charge répartie au m² (kN)	AxB (mm)	CxD (mm)	Hauteur du cadre H (mm)	Hauteur hors tout (mm)	Poids (kg)
415228	B125	900	2500	1000x1000	1130x1096	59,5	210	90,6



