


TRAPPE ACO UNIFACE SMART ALUMINIUM - 200X200MM H50MM L15 / 50KN

Informations produit




Avantages

- Matière : aluminium
- Esthétique, précis et discret
- Certifié conforme à la norme NF EN 1253-4
- Léger et résistant à la corrosion
- Couvercle pré-rempli
- Ultra léger – manipulation facile
- Durabilité : assemblage par sertissage
- Equipé d'un joint d'étanchéité à l'eau et aux odeurs
- Anti grippage - écrous mobiles de verrouillage en laiton
- Conditionnement en carton renforcé aux angles

Description produit

- Couvercle certifié à la tenue à la charge avec un espace libre de 15 mm pour le revêtement de sol fini de votre choix
- Couvercle pré-rempli : aucun remplissage structurel supplémentaire nécessaire = gain de temps lors de l'installation
- Verrouillage en 4 points, avec vis CHC inox A2 protégées par des caches plastiques
- Charge : L15 selon la norme NF EN 1253, soit une charge répartie de 50 kN et 1500 kN en charge répartie au m²
- Couvercle livré complète avec 2 clés de levage (pour dévisser, extraire et soulever), pochette plastique incluant notice de pose (également disponible sur aco.fr), quatre entretoises de maintien, caches plastiques dont quatre en supplément

Données techniques



Article	Classe de résistance	Charge répartie (kN)	Charge répartie au m ² (kN)	AxB (mm)	CxD (mm)	Hauteur du cadre H (mm)	Hauteur de remplissage h (mm)	Espace libre sol fini (mm)	Poids (kg)
415157	L15	50	1500	200x200	300x300	50	-	15	3,7