

## SEP GRAISSE - ACO LIPUJET S-RD - INOX - TN2 - COLONNE DE VIDANGE

## Informations produit





## Avantages

- Acier inoxydable 316Ti : résistant aux différents produits chimiques courants
- Forme adaptée aux passages de porte pour faciliter l'installation
- Etanchéité parfaite évitant tous risques d'odeur
- Garantie de stabilité de la cuve extrapolée à 25ans
- Possibilité d'ajout ultérieur d'accessoires
- Débourbeur intégré
- Adapté à une implantation dans des locaux techniques en sous-sol
- Finition stable dans le temps
- Large ouverture pour une maintenance aisée
- Design du fond de cuve facilitant la vidange complète du séparateur
- Présence d'une colonne de vidange

## Description produit

- Volume du débourbeur : 210L
- Volume de graisse : 120L
- Entrée/Sortie DN100
- Conforme à la Norme NF EN 1825 et certifié par le LGA

## Données techniques



| Article    | Taille Nominale | Diamètre sortie (mm) | Vol. du débourbeur (l) | Vol. de graisses (l) | Volume total (l) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Poids vide (kg) | Poids plein (kg) |
|------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|
| 7502.62.00 | NS 2            | DN 100               | 210                    | 120                  | 715              | 1180          | 1400         | 172             | 886              |